

# FOURNAISE À AIR CHAUD WARM AIR FURNACE

# HOTBLAST

Dépassez les limites d'un poêle à bois conventionnel, tout en limitant vos coûts d'acquisition et d'installation

*Go beyond the limits of a conventional wood stove while limiting your acquisition and installation costs*



**Modèle 1400**

**Model 1400**

**BOIS/WOOD**

- **2 sorties d'air chaud rondes de 8"**

*Two 8" round heat outlets*

- **Construction en acier de haute qualité assurant une longue durée de vie**

*Heavy gauge steel construction for long lasting life*

- **Thermostat automatique procurant un contrôle sans électricité**

*Automatic thermostat provides trouble-free comfort control without electricity*

- **Très grande chambre à combustion**

*Very large firebox*



**POÊLES & FOYERS  
STOVES & FIREPLACES**

1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
TÉL. : (418) 527-3060  
Fax : (418) 527-4311  
www.drolet.ca  
client@drolet.ca

[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)



Consultez le manuel d'instructions

Les fournaises à air chaud fabriquées par United States Stove Co. sont homologuées par Warnock Hersey selon les normes ULC 391 et CAN/CSA-B366.1-M91




Refer to instructions manual  
The warm air furnaces made by United States Stove Co. are approved by Warnock Hersey according to ULC 391 and CAN/CSA-B366.1-M91



Détaillant autorisé:  
Authorized dealer:

CAN 2002 FB-B01S  
Imprimé au Canada

# Fiche technique Technical data



**Hotblast 1400**  
**Hotblast 1400**

<b>Dimensions extérieures de l'appareil:</b> <i>Exterior appliance dimensions:</i>	Largeur - Width:	24" (610 mm)
	Longueur - Length:	42" (1067 mm)
	Hauteur - Height:	40" (1016 mm)
<b>Poids - Weight (lbs/kg):</b>	Poids - Weight:	510 lbs (232 kg)
<b>Capacité - Heating capacity:</b>	BTU/H:	114000 (34 kWh)
<b>Deux sorties d'air chaud - Two heat outlets:</b>	Diamètre - Diameter:	8" (203 mm)
<b>Dimensions de la chambre de combustion:</b> <i>Firebox dimensions:</i>	Largeur - Width:	20" (508 mm)
	Longueur - Length:	28" (711 mm)
	Hauteur - Height:	27" (686 mm)
	Capacité de charge - Loading capacity:	80 lbs (36.6 kg)
<b>Longueur maximale des bûches:</b> <i>Maximum log length:</i>		25" (635 mm)
<b>Dimensions de l'ouverture de porte:</b> <i>Door opening dimensions:</i>	Largeur - Width:	11 3/4" (298 mm)
	Hauteur - Height:	11 3/8" (289 mm)
<b>Dimensions du tiroir à cendres:</b> <i>Ash drawer dimensions:</i>	Largeur - Width:	10" (254 mm)
	Longueur - Length:	27" (686 mm)
<b>Type de cheminée - Chimney type:</b>		6" (152 mm) / 2100°F
<b>Ventilateurs - Blowers:</b>	2 ventilateurs - 2 blowers:	2 x 1/5 HP
	PCM - CFM:	1100
	m <sup>3</sup> /min:	31.13
<b>Dégagements aux combustibles de l'appareil:</b> <i>Clearances to combustible materials:</i>	Arrière - Back:	30" (760 mm)
	Côtés - Sides:	12" (305 mm)

## Options

Ensemble d'injection d'air comburant contrôlé par thermostat mural et ventilateur de 60 PCM (AC02017)  
*Induced draft kit with remote wall thermostat with 60 CFM blower (AC02017)*

Boîtier de retour d'air pour le plenum de 18" x 13 3/4" (AC02016)  
*Cold air return enclosure with filter box for 18" x 13 3/4" plenum (AC02016)*

Filtre pour le boîtier de retour d'air froid (49050) / Filter for cold air return enclosure (49050)

